

FDV KERAMIKK
(Dekton/Laminam)

Side 1/2

Keramikk benkeplater er laget av naturlige elementer som sand og leire, produsert under veldig høye temperaturer, som gir en meget hard, robust og nesten evigvarende plate som tåler nesten alt.

Keramiske plater kan benyttes som benkeplater, fondvegger, fliser og fasader m.m..

Produktbeskrivelse:

Dekton og Laminam produktene inneholder ikke resiner eller organiske tilsetningsstoffer, og fremstilles og uten polymerisasjon. Produktets kjemiske sammensetning er fullstendig uorganisk.

Keramiske plater finnes i et rikt antall farger, overflater og mønstre og benyttes overveiende som benkeplater og til interiør.

Overflaten har en varme- og ripebestandig overflate som ikke absorberer væske.

Tåler alle rengjøringsmidler.

Egenskaper:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • Tetthet / egenvekt: | 2,5 - 2,60 g/ m ³ |
| • Vann absorpsjon: | 0 - 0,2% |
| • Hardhet: | Høy |
| • Varmeme bestandighet: | Høy |
| • UV-bestandighet | Påvirkes ikke av UV-stråling |

Overflater:

- Gloss
 - Polert
 - Matt
-
- Tykkelser: 12mm, 20mm
 - Formater: 1440x3200mm

Vedlikehold:

- Ikke-porøs, syre- og basetålig overflate med minimal vedlikehold.
- Keramiske plater med polert og matt overflate rengjøres med Steinrikets pleiesett for kvarts plater og keramiske plater. (Utførlig prosedyre følger pleiesettet)
- Keramiske plater tåler alle typer vaskemidler.

Keramikk er markedets mest ripebestandige overflate. Bruk likevel alltid et skjærebrett, da kjøkkenkniver og annet skarpt utstyr kan skade platen permanent.

Keramikk er varmefast og det oppstår ingen følgeskader når du setter varme gryter og panner direkte på overflaten. Det er imidlertid alltid tilrådelig å bruke gryteunderlag.

FDV KERAMIKK
(Dekton/Laminam)

Side 2/2

Levetid: Avhengig av bruk og ytre påvirkning > 50år

Miljø påvirkning:

- Miljø merking: Ingen krav
- Hms: Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping eller sliping av Keramiske materialer.
(Se også Arbeidstilsynets HMS-FAKTA), www.arbeidstilsynet.no/hms/
- Avfallstype (NS 9431): Keramikk
Kode for avfallsbehandling: 1613 / 0800/ 0600/ ____ (Siste sifre er kommune nummer)
- Avfallshåndtering: Overdekning
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg, produksjon
- Resirkulering: Keramikk, porselen og glass blir gjenvunnet til nye produkter brukt i bygg og anleggsnæringen, gjenvinningsbransjen og mindre entreprenører.
- Vann som benyttes i tilskjæring av keramiske plater resirkuleres, og svinn og slam deponeres på offentlig godkjente deponier.

Ved tekniske spørsmål:

Produsent:	Steinriket Norge AS
Organisasjonsnummer:	956 500 141
Adresse:	Løveskogen 4, 3280 Tjodalyng
Telefon:	33 15 64 64
E-post:	kontakt@steinriket.no
Internett:	steinriket.no