



STEINRIKET NORGE AS

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS DOKUMENTASJON

Steinriket Norge AS
Løveskogen 4, 3280 Tjodalyng
Telefon: 33 15 64 64
E-post: kontakt@steinriket.no

Hjemmeside: www.steinriket.no

Bankkonto: 2551.05.03085

2. BESKRIVELSE AV LEVERANSER / ARBEID

Leveranser av kvartskompositt til benkeplater

Materialer: Silestone (Cosentino), Caesarstone

3. MATERIALSPESIFIKASJON BENKEPLATER I KVARTSKOMPOSITT

Overflater: Polert, mattslipt

Tykkelser: 12 mm, 20 mm, 30 mm

Vekt: 20 mm tykkelse = ca. 50kg pr. m²

30 mm tykkelse = ca. 75kg pr. m²

Kvartskompositt er et kunstig steinmateriale som for det meste består av kvarts, et av naturens hardeste mineraler. Kvartsen blandes med fargepigmenter og bindemidler, deretter presses og støpes til en skive. Kvartskomposit inneholder 85% – 93% naturlig knust stein og 15% – 7% bindemiddel.

Kvartskompositt plater kan produseres/ leveres i andre tykkelser/ dimensjoner på forespørsel

4. VEDLIKEHOLDSANVISNING

Renhold:

Ved bruk av kjøkkenutstyr som avgir varme, bør disse ikke plasseres direkte på materialet. Bruk en bordskåner inntil kokekar er blitt nedkjølt.

Temperatursjokk kan skade overflaten.

Silikonflekker: Bruk Clean Colorsil eller lignende silikonfjerner. Det anbefales å fjerne denne typen flekker med det samme som de har oppstått.

Metallriper:

Enkelte typer metall kan gi avsetninger på overflaten. Dette kan fjernes med en mild skurekrem og en kjøkkensvamp.

Flekker fra Rødvinn, blåbær og lignende: Materialet er ikke porøst, og påvirkes derfor ikke av matvarer og væsker.

For enklere vedlikehold anbefales slike flekker fjernet omgående (Bruk Steinriket pleiesett).

Vedlikehold:

Grunnet sin tette overflate er det ikke behov for å tilføre noe overflatebehandlinger til materialet.

ANNET VEDR. KVARTSKOMPOSITT BENKEPLATER

Kompositt er ikke like varmebestandig som naturstein/ granitt, men er slitesterkt og særdeles motstandsdyktig mot fuktighet. Skader er uvanlig, men kan repareres.